

TRIDENT+ ANALYSEUR DE RESEAU GUIDE D'UTILISATION

WINTRID NOTICE D'EXPLOITATION DU LOGICIEL

Ce livret contient :

- 1 disquette du logiciel **WINTRID** à installer sur un micro ordinateur.
- 1 disquette de documentation technique du logiciel **WINTRID** et de l'appareil **TRIDENT**.

La documentation est fournie au format Microsoft® Word 2000. (marque déposée MICROSOFT CORPORATION).

Pour lancer l'installation de **WINTRID 604** * :

- Insérer la disquette **WINTRID** dans le lecteur,
- Lancer le programme « A:\WINTR604.EXE ».

Le logiciel **WINTRID** fonctionne sur toutes les plateformes WINDOWS® 16 et 32 bit équipées d'un port série.

Les mises à jour des documentations et du logiciel WINTRID sur PC sont disponibles gratuitement en ligne sur notre site web :

www.made-sa.com

Août 2009
MADE – V 1.10



MADE

S.A. au capital de 270 130 €
167, Impasse de la garrigue
F 83210 LA FARLEDE

Tél: + 33 (0) 494 083 198 – FAX : + 33 (0) 494 082 879
E-mail: contact@made-sa.com - Web : www.made-sa.com



MADE

S.A. au capital de 270 130 €
167, Impasse de la garrigue
F 83210 LA FARLEDE

Tél: + 33 (0) 494 083 198 – FAX : + 33 (0) 494 082 879
E-mail: contact@made-sa.com - Web : www.made-sa.com



Utilisation du TRIDENT+ :

- * Comme pour le reste de la gamme TRIDENT, le TRIDENT+ doit être alimenté en 230V AC pour qu'il démarre (entre phase et neutre).

Lorsqu'il est alimenté, le voyant rouge s'allume fixe.

- * Relier le cordon DB9 au PC pour configurer la campagne avec le logiciel WINTRID.

Le voyant vert clignote lorsque TRIDENT+ et WINTRID communiquent.

- * La campagne chargée dans TRIDENT+, débrancher le cordon du PC ainsi que celui d'alimentation.

Si la campagne à démarré, le voyant rouge clignote.

- * Afin de ne pas décharger inutilement les batteries du TRIDENT+, **éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton poussoir.**

La campagne reprend dès que TRIDENT+ est relié au secteur.

- * La campagne finie (arrêt par programmation, voyant rouge fixe, ou décision de l'utilisateur alors que la campagne continue, voyant clignotant), **déconnecter TRIDENT+ du secteur et l'arrêter par le bouton.**

- * Relier TRIDENT+ au secteur et au PC pour relever la campagne.

- * Déconnecter TRIDENT+ du secteur et du PC.

- * Arrêter TRIDENT+ en appuyant sur le bouton.

REMARQUE :

Un appui sur le bouton poussoir d'arrêt n'efface pas la campagne, il arrête TRIDENT+ que si celui-ci n'est pas relié au secteur.

Pendant le temps où le bouton est appuyé, TRIDENT+ ne fait pas de mesure.



MADE
S.A. au capital de 270 130 €
167, Impasse de la garrigue
F 83210 LA FARLEDE
Tél: +33 (0) 494 083 198 – FAX : +33 (0) 494 082 879
E-mail: contact@made-sa.com - Web : www.made-sa.com





MADE
S.A. au capital de 270 130 €
167, Impasse de la garrigue
F 83210 LA FARLEDE
Tél: +33 (0) 494 083 198 – FAX : +33 (0) 494 082 879
E-mail: contact@made-sa.com - Web : www.made-sa.com

